

# Geräte der Feuerwehr

Stand 01.01.2006



**M** Munich Airport  
International

Sammelbegriff	Geräte	Anz. ME	Fahrzeug	Bemerkung / Einsatzbereich
<b>Zugvorrichtung</b>	Seilwinde: 80 kN, mit Umlenkung 160 kN	1	Stück WLF (591)	Seillänge: 80 m, bei Umlenkung 40m
	Seilwinde: 80 kN	3	Stück RW; WLF (030 u. 031)	Seillänge: RW 60m; WLF 80 m
	Seilwinde: 50 kN	1	Stück HTLF	Seillänge: 50 m
	Mehrzweckzug 32 kN mit Erdanker	9	Stück RW; AB Bergedolly (8 St.)	Seillänge: 30 m
	Mehrzweckzug 16 kN mit Erdanker	2	Stück Lager(FW Süd)	Seillänge: 20 m
<b>Mulde/Kran u. Anbaugeräte</b>	Kran (Hubkraft max. 4t.)	1	Stück	
	Palettenheber 2t. (Anbau Kran)	1	Stück	
	Zweischalengreifer 0,3 m <sup>3</sup> (Anbau Kran)	1	Stück	
<b>Hydraulikheber</b>	Typ B10-13413 9 (Fa. Weber) 100 kN	8	Stück HTLF; RW; AB S-Bahn/Licht; Lager(FW Süd)	Hubhöhe: 350 mm
	Typ 250 kN (Fa. Lukas) mit Handpumpe	2	Stück AB S-Bahn/Licht	Hubhöhe: 200 mm
	Typ 100 kN (Fa. Lukas) mit Handpumpe	2	Stück AB S-Bahn/Licht	Hubhöhe: 160 mm

<b>Zahnstangenwinden</b>	Typ 1188-10 (Fa. Haacon) 100 kN	2	Stück	AB S-Bahn/Licht	Hubhöhe: 300 mm
<b>Hydraulikaggregat für Spreizer, Schere, Rettungszyl.</b>		6	Stück	HLF; HTLF; RW	elektrisch angetrieben
		2	Stück	HTLF; RW	manuell angetrieben (Handpumpe)
<b>Spreizer</b>	LSP 40 (Fa. Lukas)	1	Stück	HLF (293)	Spreizweg / Zugweg; Spreizkraft / Zugkraft 615 mm / 530 mm; bis 116 kN / 61 kN
	LSP 40 EN (Fa. Lukas)	1	Stück	HLF (121)	720 mm / 622 mm; bis 230 kN / 46 kN
	LSP 44 (Fa. Lukas)	3	Stück	HLF (524 u. 032); HTLF	620 mm / 500 mm; bis 80 kN / 45 kN
	LSP 80 (Fa. Lukas)	1	Stück	RW	820 mm / 640 mm; bis 120 kN / 63 kN
	SP 30 Akku (Fa. Junkers)	1	Stück	RT (153)	610 mm / -- ; bis 80 kN / 24 kN
<b>Schneidgerät</b>	LS 100 (Fa. Lukas)	1	Stück	HTLF	Maulweite / Schneidkraft 100 mm / 180 kN
	LS 300 C (Fa. Lukas)	3	Stück	HLF (293; 524 u. 032)	150 mm / 290 kN
	LS 301 EN (Fa. Lukas)	1	Stück	HLF (121)	150 mm / 385 kN
	LS 530 EN (Fa. Lukas)	1	Stück	RW	285 mm / 695 kN
	LS 330 EN (Fa. Lukas)	1	Stück	UVV- Werkstatt	230 mm / 440 kN
	S 90 Akku (Fa. Junkers)	1	Stück	RT (153)	100 mm / 110 kN
	Pedalschneider (Fa. Zumro)	1	Stück	RW	35 mm / 57,5 kN
<b>Rettungszylinder (Fa. Lukas)</b>	LZR 300	2	Stück	HLF (032); RW	Hubkraft / Einbaulänge / Kolbenhöhe 120 kN / 450 mm / 300 mm
	LZR 500	1	Stück	HLF (032);	120 kN / 680 mm / 500 mm
	LZR 550	1	Stück	RW	120 kn / 740 mm / 550 mm
	LZR 700	1	Stück	HLF (032);	120 kN / 900 mm / 700 mm
	LZR 750	1	Stück	RW	120 kN / 950 mm / 750 mm
	Verlängerung	2	Stück	HLF (032); RW	Länge: 250 mm
	LTR 3,5/820	3	Stück	HLF (293; 121 u. 524)	Einbaulänge: 445 mm

Hubhöhe / Hubkraft Kolben 1: 295 mm / 240 kN  
 Hubhöhe / Hubkraft Kolben 2: 280 mm / 120 kN  
 Hubhöhe / Hubkraft Kolben 3: 245 mm / 35 kN

			Hubhöhe
<b>Hebekissen 8 bar (Fa. Vetter)</b>	V 10	2 Stück RW	20,0 cm
	V 12	12 Stück HLF; HTLF; AB S-Bahn/Licht	20,0 cm
	V 18	12 Stück HLF; HTLF; AB S-Bahn/Licht	30,0 cm
	V 24L	2 Stück AB S-Bahn/Licht	20,0 cm
	V 24	2 Stück RW	30,0 cm
	V 40	2 Stück RW	40,0 cm
	V 68	2 Stück RW	52,0 cm
<b>Rohr- u. Kanaldichtkissen (RDK 1,5 bar)</b>	RDK 10/20	1 Stück AB Gefahrgut	Rohrdurchmesser: 10 - 20 cm
	RDK 20/40	1 Stück AB Gefahrgut	Rohrdurchmesser: 20 - 40 cm
	RDK 30/50	1 Stück AB Gefahrgut	Rohrdurchmesser: 30 - 50 cm
<b>Leckbandagen (LB 1,5 bar)</b>	LB 5/20	1 Stück AB Gefahrgut	für Durchmesser von 5 - 20 cm; Breite: 19 cm
	LB 20/48	1 Stück AB Gefahrgut	für Durchmesser von 20 - 48 cm; Breite: 19 cm
<b>Leckdichtkissen (LDK 1,5 bar)</b>	LD 50/30	2 Stück RW; AB Gefahrgut	Dichtfläche: 50 x 30 cm; max. Spanngurtlänge: 17 m
<b>Luftheber 0,5 bar</b>	Typ ALB 29/305 (Fa. Vepro)	1 Stück AB 290 kN	Hubkraft/Hubhöhe 290 kN / 300 cm
	Typ RLB 30/17 (Fa. Kunz)	3 Stück AB 290 kN	300 kN / 300 cm
	Typ RLB 14/8 (Fa. Kunz)	2 Stück AB 56 kN	140 kN / 160 cm

Typ RLB 5/8(Fa. Kunz)	2	Stück	AB 56 kN	50 kN / 160 cm
Typ 0/12 (Fa. Vetter)	1	Stück	AB 56 kN	56 kN / 100 cm

### Kompressoranhänger

1	Stück			Luftleistung: 5,2 m³/h
---	-------	--	--	------------------------

### Generatoren

30 kVA (fest eingebaut)	1	Stück	RW	
25 kVA (fest eingebaut)	1	Stück	AB S-Bahn/Licht	
20 kVA (fest eingebaut)	1	Stück	HTLF	
13 kVA (tragbar)	2	Stück	RW; TLF	
8 kVA (tragbar)	9	Stück	HLF; DLK; AB Gefahrgut; AB S-Bahn/Licht AB Atemschutz;	
3 kVA (tragbar)	2	Stück	AB Schwelle	

### Tragbare Leitern

Steckleiter (4-teilig)	11	Stück	HLF; HTLF; RT; AB Schlauch; AB S-Bahn/Licht; UVV- Werkstatt; FW Nord	
Schiebleiter (3-teilig)	5	Stück	HLF; HTLF	
Klappleiter	6	Stück	HLF ; DLK	
Strickleiter (16 m)	1	Stück	RW	
Teleskopleiter	6	Stück	HLF (293; 121 u. 524) RT; FSW- Anhänger.	
Mehrzweckleiter	2	Stück	RW; TLF	
Rettungsplattform (Fa. Lukas)	2	Stück	RW; TLF	Höhe verstellbar : 80 bis 120 cm

### Sprungretter

Sprungpolster (System Lorsbach)	2	Stück	DLK	Einsatzhöhe: 16m
---------------------------------	---	-------	-----	------------------

## Beleuchtungsgeräte

Lichtmast (6 x 1500W)	1	Stück	Lima- Anhänger.
Lichtmast (2 x 1500W)	8	Stück	HLF; RW; TLF u. AB S-Bahn/Licht (2 St.)
Lichtmast (2 x 1000W)	2	Stück	HTLF; AB Gefahrgut
Strahler (1500W)	3	Stück	Lima-Anhänger.
Strahler (1000W)	22	Stück	HLF; HTLF; DLK; RW; AB S-Bahn/Licht; AB Gefahrgut
Stative	13	Stück	
Brücken	9	Stück	

## Holz-/Metallbearbeitung

Kettensägen (motorbetrieben)	7	Stück	HLF (293 u. 524) HLF (121) HLF (032), HTLF, TLF DLK (028); RW	Schwertlänge: 60 cm Schwertlänge: 50 cm Schwertlänge: 40 cm Schwertlänge: 40 cm
	1	Stück	DLK (536)	Schwertlänge: 35 cm
	1	Stück	RW	Schwertlänge: 40 cm
	4	Stück	HLF (293; 121 u.524); RW	
	4	Stück	HLF (032); HTLF; RW; TLF	Trennscheiben: Alu, Metal u. Stein
	4	Stück	HLF (253; 121 u. 524); AB S-Bahn/Licht	Trennscheiben: Alu u. Metal
	3	Stück	HLF (253; 121 u. 524)	
Kettensägen (elektrisch betrieben)	1	Stück	DLK (536)	
Rettungssäge (Multi-Cut)	1	Stück	RW	
Pendelfuchsschwanz	4	Stück	HLF (293; 121 u.524); RW	
Trennschleifer (Motorbetrieben)	4	Stück	HLF (032); HTLF; RW; TLF	Trennscheiben: Alu, Metal u. Stein
Trennschleifer (elektr.)	4	Stück	HLF (253; 121 u. 524); AB S-Bahn/Licht	Trennscheiben: Alu u. Metal
Zwillingstrennsäge (Adamant)	3	Stück	HLF (253; 121 u. 524)	
Plasmaschneidgerät	1	Stück	RW	
Autogenschneidgerät	2	Stück	HTLF; AB S-Bahn/Licht	

## Baumaterial

Kanthölzer 12 x 12 x 500 cm	12	Stück	AB Werkstatt
Kanthölzer 12 x 6 x 500 cm	24	Stück	AB Werkstatt
Kanthölzer 6 x 6 x 500 cm	24	Stück	AB Werkstatt
Bretter 16 x 2,4 x 500 cm	20	Stück	AB Werkstatt
Dachlatten 5 x 3 x 500 cm	40	Stück	AB Werkstatt
Eternitlatten 6 x 4 x 500 cm	16	Stück	AB Werkstatt

Spanplatten 400 x 200 x 0,8 cm	10	Stück	AB Werkstatt
Spanplatten 400 x 200 x 1,0 cm	10	Stück	AB Werkstatt
Spanplatten 400 x 200 x 1,9 cm	3	Stück	AB Werkstatt
wasserfeste Holzplatten	3	Stück	AB Werkstatt
Bauklammern	100	Stück	RW (20 St.); AB Werkstatt (40 St.); AB 56 kn (40 St.)
Baustützen 60 - 90 cm	8	Stück	HTLF (4 St.); RW (4 St.)
Baustützen 90 - 170 cm	12	Stück	HTLF (4 St.); RW (4 St.); AB Werkstatt (4 St.)
Baustützen 170 - 300 cm	12	Stück	HTLF (4 St.); RW (4 St.); AB Werkstatt (4 St.)
Folien-/Planenrolle 50 x 4 m	4	Stück	RW; AB Werkstatt (2 St.); AB Wasser/Öl
Maler-/Abdeckfolien 5 x 4 m	26	Stück	RW (6 St.); AB Werkstatt (10 St.); AB Wasser/Öl (10 St.)
Gewebeplanen mit Öse 3 x 4 m	2	Stück	AB Werkstatt
Gewebeplanen mit Öse 4 x 4 m	2	Stück	AB Werkstatt
Bindeseilrolle 200 m	4	Stück	RW; AB Werkstatt (2 St.); AB Wasser/Öl
Kaltteer f. Straßenlöcherinstandsetzung	3	Sack	AB Werkstatt
Quarzsand f. Kaltteerabstreuerung	1	Sack	AB Werkstatt

## Lüftergeräte

Be-/Entlüfter (Fa. Auer)	3	Stück	RW; AB S-Bahn/Licht (2 St.)	Luftleistung: 10.000 m³/h
Tempestlüfter	11	Stück	HLF (293; 121 u. 524); DLK (536); AB MGV (2 St.) RT; AB S-Bahn/Licht (2 St.); Lager (FW- Süd)	Luftleistung: 21.900 m³/h Luftleistung: 21.900 m³/h
Typhoonlüfter	3	Stück	TLF; AB S-Bahn/Licht; Lager (FW- Süd)	Luftleistung: 17.800 m³/h Luftleistung bis 54.000 m³/h bei 16 bar

## Tauchpumpen

TP 4-1	10	Stück	HLF; HTLF; AB Wasser/Öl (4 St.); Lager	Leistung: 400 l/min. bei 1 bar; 610 l/min bei 0,5 bar; 220 l/min. bei 1,2 bar
Baupumpen (TP 30-1)	6	Stück	AB Wasser/Öl (2 St.); Lager (4 St.)	Leistung: 3000 l/min. bei 1 bar; 3500 l/min. bei 0,5 bar; 2800 l/min. bei 1,2 bar

	Hochwasserschutzpumpe Chiemsee H (Heißwasserausführung bis 90°C)	2	Stück	Lager Fw-Süd	Leistung: 400 l/min. bei 1 bar; 1300 l/min bei 0,5 bar; 2100 l/min. bei <b>0,1 bar</b>
<b>E-Sauger</b>		6	Stück	AB Wasser/Öl (3 St.); AB Gefahrgut Lager Fw-Süd (2 St.)	
<b>Auffangbehälter</b>	Schwimmkragenbehälter (selbstaufrichtend)	6	Stück	RW; AB Schlauch; AB Wasser/Öl; AB Gefahrgut (3 St.)	Inhalt: 5000 Liter
	Gerüstbehälter	2	Stück	AB Gefahrgut	Inhalt: 3000 Liter
<b>Personentragen</b>	Krankentragen	140	Stück	HLF; DLK (je 2 St.); HTLF; RT (je 12 St.); RW; AB S-Bahn/Licht (2 St.); AB Verletzensammelstelle (100 St.)	
	Korbtrage	2	Stück	DLK	
	Vakuumauflage	4	Stück	DLK; RW; TLF	
	Schaufeltrage	5	Stück	DLK; RW; TLF; AB S-Bahn/Licht	
	Rettungstuch	7	Stück	HLF; HTLF; RW; AB S-Bahn/Licht	